

CTT 系列 觸控式無紙紀錄器



特性

- * 多通道選擇 (CTT 10 最大 6 點, CTT 20 最大 24 點, CTT 30 最大 48 點)
- * 內部暫存器 256MB, 取樣速度最高 100ms
- * 歷史曲線支援手寫功能、螢幕保護、郵件通知, 19 種語言操作介面
- * 支援 SD 卡 / USB 碟存取及連結印表機, 標準 ETHERNET 通訊 (RS485 / 232 選購品)

規格資料

規格 / 型號	CTT 10	CTT 20	CTT 30
通道數	3、6 通道	3、6、12、18、24 通道	6、12、18、24、30、36、42、48 通道
輸入訊號	Thermocouples : J,K,T,E,B,R,S,N,L,U,P,W5,W3,LR,A1,A2,A3,M RTD : PT50,PT100,PT200,PT500,PT1000,JPt50,JPt100,JPt200,JPt500,JPt1000,Cu10,Cu50,Cu100,Ni100,Ni200,Ni500,Ni1000,mA(±20mA),V(±50V),mV		
取樣速度	最快 100 ms / 點, 預設為 1 sec / 點		
顯示	4.3" TFT 觸控寬螢幕	5.6" TFT 觸控寬螢幕	12.1" TFT 觸控寬螢幕
解析度	480 × 272	640 × 480	1024 × 768
背光	30,000 hrs		60,000 hrs
內部記憶體	256 MB		
CPU	ARM Cortex-A8, 1Ghz		
通訊介面	Ethernet Modbus TCP / IP		
存取介面	SD 卡插槽, USB 埠 ×2 (前後各一)		
START/STOP 鍵	可快速啟動 / 停止紀錄且關閉顯示器		
校正值修正	可直接手動調整偏差值跟倍增值修正		
多國語言介面	支援 19 國語言操作介面: 包括英文、日文、中文(簡體、正體)、法文、西班牙文、瑞典文、丹麥文、義大利文、波蘭文、俄文、德文、荷蘭文、韓文、泰文、土耳其文、葡文、巴西文、捷克語		
工作電源	90~250VAC or 11~36 VDC		
外部尺寸	144 × 144 × 189		288 × 288 × 189
開孔尺寸	137 × 137		281 × 281
防護等級	IP65(盤面)、IP20(機身)		
工作環境溫度	0°C ~ 50°C		
符合認證	CE, cULus, RoHS		
選購	<ul style="list-style-type: none"> ● RS-232 或 RS-422 / 485 Modbus RTU ● DI 卡可提供邏輯開關或高頻脈波輸入 ● 即時監控軟體-DAQ Studio 		