

CT233
薄膜式/壓力傳送器
-1...0~0.1...100bar



特性

- * 薄膜式可應用於污水，高黏度及含有結晶液體
- * 食品級接頭可用於食品、醫藥
- * 現場 LCD 顯示
- * 具短路及過電壓保護
- * 高精確度 $\pm 0.5\%$ ， $\pm 0.25\%$ ， $\pm 0.1\%$
- * 防衝擊，抗磨擦，防侵蝕

應用範圍

- * 污廢水工程，液體壓力測量應用
- * 高黏度物質壓力測量應用
- * 易結晶液體壓力測量應用
- * 液位測量應用
- * 食品等級

技術資料

偵測範圍

-1...0~0.1...100bar

精確度

$\pm 0.25\%$ ， $\pm 0.1\%$ option

工作溫度

-20~85°C

工作電壓

12~36VDC

牙口接續

4 分外薄膜

1.5"食品夾頭

電氣接頭

DIN43650

反應時間

小於 5ms

輸出信號

4-20mA

0~5V

1~5V

0~10V

Customer request

機械穩定度

振盪性：10g 20~2000Hz

衝擊性：100g / 11ms

保護

IP65/NEMA4X 防潮等級

外殼材質

SUS304, SUS316(option)

接液材質

SUS316L

訂購編號

CT233					
	範圍	量測範圍：-1...0~0.1...100bar			
	(X1~X2)bar	X1~X2：實際量測範圍			
		Code	精度規格		
		B	0.1%FS		
		C	0.25%FS		
		D	0.5%FS		
			Code	輸出	
			O1	4-20mA	
			O2	0~5V	
			O3	1~5V	
			O4	0~10V	
Oz	Customer request				
				Code	牙口接續
				P1	4 分外薄膜
				P2	1.5"食品夾頭
CT233	(0~2)bar	D	O1	P1	